

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

<u>Drukdatum</u> : 16/11/2020	<u>Revisie nr</u> : 14	<u>Vervangt fiche</u> : 24/02/2020
-------------------------------	------------------------	------------------------------------

NAAM VAN PRODUCT : **WATERDICHTMAKER** ref. : RI-10

■ ■ ■ ■ 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap / onderneming ■ ■ ■ ■

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam : WATERDICHTMAKER.
Product : Spuitbus – Netto inhoud : 400 ml.
Ref. nr : I.M.227

1.2 Gebruik

Aard van het product : Waterafstotend impregneermiddel.
Gebruik : Huiselijk. Professioneel. Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Verantwoordelijke producent en verdeler :

GROUP RIEM B.V.B.A

Adres : Chaussée de Charleroi 226 – B-5140 LIGNY (SOMBREFFE)

Telefoon : +(32) (0)71 81 34 34

Fax : +(32) (0)71 81 80 84

info@riem.be

<http://www.riem.be>

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Antigift Centrum :

België: Tel. : +(32) (0)70 245 245 (24u/24u)

<http://www.poisoncentre.be>

Luxemburg : Tel. : (+352) 8002-5500

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2. Identificatie van de gevaren ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2.1 Indeling van het mengsel

Volgens de regelgeving (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop.	
Gevarenklasse en -categorie	H-zinnen
Ontvlambare aerosol, Categorie 1	H222, H229
Aspiratietoxiciteit: Categorie 1	H304
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3	H336
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3	H412

2.2 Etiketteringselementen

Volgens de regelgeving (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop.

Pictogrammen :



Signaalwoord : GEVAAR

Productidentificaties : ALIFATISCHE KOOLWATERSTOFFEN, EC 927-241-2

Gevarenaanduidingen : H222 / Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 / Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H336 / Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 / Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066 / Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

<u>Drukdatum</u> : 16/11/2020	<u>Revisie nr</u> : 14	<u>Vervangt fiche</u> : 24/02/2020
-------------------------------	------------------------	------------------------------------

NAAM VAN PRODUCT : WATERDICHTMAKER

ref. : RI-10

Veiligheidsaanbeveling : P102 / Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 / Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 / Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 / Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 / Inademing van spuitnevel vermijden.
P271 / Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P410+412 / Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.

2.3 Andere gevaren

Het mengsel bevat geen 'Bijzonder zorgwekkende stoffen' (SVHC) gepubliceerd door het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) volgens artikel 57 van REACH.
De stof voldoet niet aan de criteria voor PBT of vPvB mengsels, volgens bijlage XIII van het REACH reglement (EC) nr 1907/2006.

■■■■■■■■■■ 3. Samenstelling / Informatie over de bestanddelen ■■■■■■■■■■

Dit product wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.

Naam Component	CAS Nr / EINECS Nr / EG Index	Symbolen	H-Zinnen
Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten > 50 %	64742-49-0 / 927-241-2/ 649-328-00-1	GHS02-07-08	H226-304-336-412 EUH066
	Reach : 01-2119471843-32		
Butaan 10 -25 %	106-97-8 / 203-448-7 / 601-004-00-0	GHS02-04	H220-280
	Reach : 01-2119474691-32		
Propana 10 -25 %	74-98-6 / 200-827-9 / 601-003-00-5	GHS02-04	H220-280
	Reach : 01-2119486944-21		
Silicone hars 5 - 10 %	Geen CAS nummer : preparaat	GHS02-07-09	H226-319-336-411- EUH066

■■■■■■■■■■ 4. Eerstehulpmaatregelen ■■■■■■■■■■

Primaire bron van blootstelling : Damp inademing.

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

☐ Bij blootstelling door inademing

In geval van inademing in grote hoeveelheden, de patiënt in de open lucht brengen en warm en rustig houden.
Als het slachtoffer buiten bewustzijn is, hem in de stabiele zijligging leggen. In elk geval een arts waarschuwen om te beslissen over een bewaking en een symptomatische behandeling in een ziekenhuis.
Indien de ademhaling onregelmatig of gestopt is, kunstmatige ademhaling toepassen en een arts ontbieden.

☐ Bij spatten of contact met de ogen

Overvloedig reinigen met proper en zacht water gedurende 15 minuten terwijl de oogleden geopend zijn.

☐ Bij spatten of contact met de huid

De huid onmiddellijk wassen met water en zeep. De gecontamineerde kleren met inbegrip van de schoenen verwijderen, ze alleen terug aantrekken na reiniging.
Let op resten product die zich tussen de huid en kleding, horloge, schoenen kunnen bevinden...
Bij contaminatie van grote huidoppervlakken en/of wanneer huidletsels tevoorschijn komen, is het noodzakelijk een arts te raadplegen of de persoon naar een ziekenhuis of kliniek te laten overbrengen.

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

<u>Drukdatum</u> : 16/11/2020	<u>Revisie nr</u> : 14	<u>Vervangt fiche</u> : 24/02/2020
-------------------------------	------------------------	------------------------------------

NAAM VAN PRODUCT : WATERDICHTMAKER

ref. : RI-10

□ **Bij inname door de mond**

Niets door de mond laten innemen.

Na inslikken van kleine hoeveelheden (niet meer dan een slok), de mond met water uitspoelen en een arts raadplegen. Rustig houden. Niet laten braken.

Bij toevallige inname een arts raadplegen om te beslissen over een bewaking en een latere behandeling in een ziekenhuis, indien nodig. Het etiket tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- **Inademing** : Hoest. Hoofdpijn.
- **Contact met de huid** : Een langdurig of herhaald contact kan droge of gekloofde huid veroorzaken.
- **Contact met de ogen** : Veroorzaakt een rechtstreeks contact met de ogen gewoonlijk irritatie. Roodheid. Pijn.
- **Inname** : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar bij inslikken in te houden.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ **5. Brandbestrijdingsmaatregelen** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zeer licht ontvlambaar.

Chemische poeders, koolstofdioxide en andere brandblusgassen zijn geschikt voor kleine brandjes.

5.1. Blusmiddelen

De verpakkingen laten afkoelen in de nabijheid van de vlammen, teneinde de ontplofingsrisico's van de verstuiers onder druk te vermijden.

Geschikte brandblusapparatuur :

- verstoven water of mist
- water met drijvende film vormend additief
- halon
- schuim
- polyvalent ABC poeder
- BC poeder
- kooldioxide (CO₂)

Verhinderen dat de wegstromende vloeistoffen van de brandbestrijding in de rioleringen of de waterlopen terechtkomen.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Een brand brengt dikwijls een zwarte dikke rook voort. Blootstelling aan de afbraakproducten kan risico's voor de gezondheid inhouden.

De rook niet inademen.

In geval van brand, kan zich vormen :

- koolmonoxide (CO)
- kooldioxide (CO₂)

5.3. Advies voor brandweerlieden

Indien de gassen die bij de thermische ontbinding van het product vrijkomen, toxisch zijn, moet de interventie groep uitgerust zijn met isolerende autonome apparaten ter bescherming van de ademhaling.

■ ■ ■ ■ ■ **6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat** ■ ■ ■ ■ ■

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in de rubrieken 7 en 8 vermeld staan.

Voor niet-EHBO-ers :

Door de organische oplosmiddelen die dit mengsel bevat, moeten brandbronnen verwijderd worden en de ruimte gelucht worden.

Vermijd elk contact met de huid en de ogen.

Niet roken.

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

<u>Drukdatum</u> : 16/11/2020	<u>Revisie nr</u> : 14	<u>Vervangt fiche</u> : 24/02/2020
-------------------------------	------------------------	------------------------------------

NAAM VAN PRODUCT: **WATERDICHTMAKER**

ref. : RI-10

Indien de verspreide hoeveelheden groot zijn, het personeel evacueren en slechts de interventiegroep laten tussenkomen indien zij voorzien zijn van beschermingsmateriaal.

Voor de EHBO-ers:

De interveniënten moeten zijn uitgerust met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (raadpleeg onderdeel 8).

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Het gemorste product met brandvrije absorberende materialen; bijvoorbeeld: zand, aarde, vermiculiet en diatomeeënaarde, indammen en opnemen in vaten met het oog op de eliminatie van afvalstoffen.

Vermijd het binnendruipen in de rioleringen en waterlopen.

Indien het product watervlakten, rivieren of rioleringen contamineert, de bevoegde autoriteiten waarschuwen volgens de reglementeringen procedures.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Bij voorkeur schoonmaken met een reinigingsmiddel; het gebruik van solventen moet vermeden worden.

7. Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Handen wassen na elk gebruik.

Besmette kleding uittrekken en wassen voor hergebruik.

Zorgen voor een goede ventilatie, vooral in gesloten ruimtes.

Besmette kleding en beschermingsmiddelen uitrekken voordat u een restaurantzone binnengaat.

Voorkomen van brand:

In goed geventileerde zones gebruiken.

De dampen zijn zwaarder dan lucht. Deze kunnen zich langs de grond verspreiden en explosieve mengsels vormen met lucht.

Verhinder de vorming van ontbrandbare of explosieve concentraties in de lucht.

Niet verstuiiven in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Gebruik het mengsel in ruimtes zonder open vuur of andere brandbronnen.

Niet roken.

Aanbevolen uitrustingen en procedures :

Zie onderdeel 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

De op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen in acht nemen alsmede de reglementeringen van het A.R.A.B.

De aërosols niet inademen.

Vermijd het inademen van de dampen.

Verboden uitrustingen en procedures:

Het is verboden te roken, drinken of eten in ruimtes waar het mengsel wordt gebruikt.

De verpakkingen nooit door druk openen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Het vat goed gesloten en op een droge en goed geventileerde plaats bewaren.

Verwijderd houden van alle ontstekingsbronnen - niet roken.

Verwijderd houden van elke ontsteking en warmtebron alsmede tegen elke rechtstreekse bestraling door de zon.

Houder onder druk. Beschermen tegen zonnestraling en niet blootstellen aan een temperatuur hoger dan 50°C.

■ ■ ■ ■ 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling :

België (Decreet van 19/05/2009, 2010) :

CAS	TWA :	STEL :	Ceiling :	Définition	Critères
-----	-------	--------	-----------	------------	----------

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

<u>Drukdatum</u> : 16/11/2020	<u>Revisie nr</u> : 14	<u>Vervangt fiche</u> : 24/02/2020
-------------------------------	------------------------	------------------------------------

NAAM VAN PRODUCT : WATERDICHTMAKER

ref. : RI-10

106-97-8	800 ppm	-	-	-	-
----------	---------	---	---	---	---

Frankrijk (INRS - ED984 :2012) :

CAS	VME-ppm :	VME-mg/m3 :	VLE-ppm :	VLE-mg/m3 :	Notes :
106-97-8	800	1900	-	-	-

Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) of afgeleide dosis met een minimaal effect (DMEL):

HYDROCARBONS, C9-C10, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS (CAS: 64742-49-0)

Arbeiders:

Contact met de huid: DNEL: 300 mg/kg/dag

Inademen: DNEL: 1500 mg/m³

Consumenten:

Contact met de huid: DNEL: 300 mg/kg/dag

Inademen: DNEL: 900 mg/m³

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Schone en correct onderhouden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Sla de persoonlijke beschermingsmiddelen op in een schone ruimte, buiten de werkruimte.

Tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken. Besmette kleding uittrekken en wassen voor hergebruik. Zorgen voor een goede ventilatie, vooral in gesloten ruimtes.

- **Ademhalingsbescherming** : Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien van een aangepaste ventilatie.
Indien de ventilatie onvoldoende is, moet een geschikt ademhalingsapparaat gedragen worden.
Draag een halfgelaats-filtermasker tegen drijfgassen voor eenmalig gebruik volgens de norm EN149. Klasse: FFP1.
- **Handbescherming** : In geval van herhaald of langdurig contact, handschoenen dragen. Gebruik geschikte beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen en voldoen aan de norm NF EN374.
De handschoenen moeten worden gekozen volgens de toepassing en de gebruiksduur op de werkplek. Aanbevolen type handschoenen :
- Nitrilrubber (Copolymer butadien-acrylonitril (NBR))
- PVA (Polyvinylalcohol)
- **Lichaamsbescherming** : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/ huidbescherming aanbevolen.
Bij gevaar voor spatten moet beschermende kleding worden gedragen.
Het personeel dient regelmatig gewassen werkkleding te dragen.
Na contact met het product moeten alle besmette lichaamsdelen gewassen worden.
- **Oogbescherming** : Vermijd contact met de ogen.
Gebruik oogbeschermingen, ontworpen tegen het spatten van vloeistoffen die voldoet aan de norm EN166.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 9. Fysische en chemische eigenschappen ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Fysieke staat : Vloeibaar.
Spuutnevel.
Kleur : Kleurlos.
Geur: : Koolwaterstoffen.
pH : N.T.
Dichtheid (met gas) : 0,6625 (20°C)
Oplosbaarheid in water : Onoplosbaar.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 10. Stabiliteit en reactiviteit ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

10.1. Reactiviteit

Geen in normale omstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

<u>Drukdatum</u> : 16/11/2020	<u>Revisie nr</u> : 14	<u>Vervangt fiche</u> : 24/02/2020
-------------------------------	------------------------	------------------------------------

NAAM VAN PRODUCT : WATERDICHTMAKER ref. : RI-10

Dit mengsel is stabiel onder de in onderdeel 7 aanbevolen omstandigheden voor verwerking en opslag.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Als het mengsel wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, kan deze gevaarlijke ontbindingsproducten uitstoten, zoals koolmonoxide, kooldioxide, rook, stikstofoxide.

10.4. Te vermijden omstandigheden

- zelfverhitting
- warmte
- Vonken

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Buiten bereik houden van oxideermiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

De thermische ontleding kan ontwikkelen/vormen koolmonoxide (CO) en kooldioxide (CO₂).

11. Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Blootstelling aan de dampen van oplosmiddelen boven de aangegeven blootstellingsgrens kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals irritatie van de slijmvliezen en het ademhalingsstelsel.
De verschijnselen zullen zich onder andere voordoen in de vorm van hoofdpijn, duizeligheid, black-out, vermoeidheid, spierslapte.
Kan omkeerbare huidlaesies veroorzaken. Langdurig of herhaald contact met dit mengsel kan het natuurlijke huidvet verwijderen en op deze manier niet allergische dermatitis veroorzaken.
Spatten in de ogen kunnen irritaties veroorzaken.
Er kunnen verdovende effecten optreden, zoals slaperigheid of duizelingen.

11.1.1. Substanties

Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten	64742-49-0 / 927-241-2/ 649-328-00-1
	Reach : 01-2119471843-32
LD50 oraal (rat)	: > 5000 mg/kg
LC50 inademing (rat) 4 u.	: > 5000 mg/kg
LD50 huid (konijn)	: > 5000 mg/kg
Butaan	106-97-8 / 203-448-7 / 601-004-00-0
	Reach : 01-2119474691-32
LC50 inademing (rat) 4u.	: 658 mg/l
Verdovend en verstikkend : nevel niet inademen.	
Propan	74-98-6 / 200-827-9 / 601-003-00-5
	Reach : 01-2119486944-21
LC50 inademing (rat) 4u.	: 658 mg/l
Verdovend en verstikkend : nevel niet inademen.	
Silicone hars	Geen CAS nummer : preparaat
LD50 oraal	: > 5000 mg/kg
LD50 huid	: > 2000 mg/kg
LC50 inademing 4 uren	: > 13,1 mg/l

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

<u>Drukdatum</u> : 16/11/2020	<u>Revisie nr</u> : 14	<u>Vervangt fiche</u> : 24/02/2020
-------------------------------	------------------------	------------------------------------

NAAM VAN PRODUCT : WATERDICHTMAKER

ref. : RI-10

12. Milieu-informatie

Schadelijk voor waterorganismen, veroorzaakt effecten op lange termijn.
Elke lozing van het product in de rioleringen of de waterlopen moet vermeden worden.

12.1. Toxiciteit

12.1.1. Substanties

Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten	64742-49-0 / 927-241-2 / 649-328-00-1 Reach : 01-2119471843-32
LC50 (vis) 96 u.	: 10 - 30 mg/l
CE50 (daphnia magna) 48 u.	: 22 - 46 mg/l

Butaan	106-97-8 / 203-448-7 / 601-004-00-0 Reach : 01-2119474691-32
Beweeglijkheid : vervliegt vlug in één dag van op water en grond. Biologisch afbreekbaarheid : Natuurlijk biologisch afbreekbaar. Niet giftig beschouwd voor in het water levende organismen.	

Propan	74-98-6 / 200-827-9 / 601-003-00-5 Reach : 01-2119486944-21
Beweeglijkheid : vervliegt vlug in één dag van op water en grond. Biologisch afbreekbaarheid : Natuurlijk biologisch afbreekbaar. Niet giftig beschouwd voor in het water levende organismen.	

13. Instructies voor verwijdering

Afvalverwijdering : Houder onder druk – Ook na gebruik, niet doorboren of verbranden.
Niet in de rioleringen of de waterlopen lozen.
EENMAAL VOLLEDIG LEEG, zijn de containers recycleerbaar zoals elke andere verpakking.
Indien niet leeg verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Gevaarlabel(s) : Zeer licht ontvlambaar.



2.1

Land vervoer ☐ ADR/RID : Klasse 2-5F - UN 1950
Zee vervoer ☐ IMO-IMDG code : AEROSOLS UN 1950
Luchtvaart vervoer ☐ ICAO/IATA : AEROSOLS UN 1950

15. Wettelijk verplichte informatie

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en - wetgeving voor het mengsel

Informatie met betrekking tot de klassering en de etikettering in sectie 2:

Er is rekening gehouden met de volgende regelgevingen:
- Richtlijn 75/734/CEE gewijzigd door richtlijn 2013/10/UE
- Reglement (EC) nr 1272/2008 gewijzigd door reglement (EC) nr 618/2012

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Meting verstufte delen >10 µm

16. Overige informatie

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

<u>Drukdatum</u> : 16/11/2020	<u>Revisie nr</u> : 14	<u>Vervangt fiche</u> : 24/02/2020
-------------------------------	------------------------	------------------------------------

NAAM VAN PRODUCT : WATERDICHTMAKER

ref. : RI-10

Aanbevolen toepassingen & beperkingen : Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.
H-zinnen opgenomen onder punt 3. : H220 / Zeer licht ontvlambaar gas.
H226 / Ontvlambare vloeistof en damp.
H280 / Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H304 / Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H319 / Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 / Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 / Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 / Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066 / Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Andere gegevens : Geen.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met Reglement 1907/2006/EEC en zijn amendementen van de EEG Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is. De informatie die wordt gegeven in dit veiligheidsinformatieblad moet worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidseisen met betrekking tot dit mengsel en niet als een garantie betreffende de eigenschappen ervan.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Einde van document