Honeywell

Afficher Plus

CODE ARTICLE: 1008671

Longe d'échafaudage ajustable Barracuda™

Présentation générale

Reference Number
1008671

Type de produit
Antichute

Gamme
Longes avec Absorbeur d'Energie

Marque
Miller by Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de
MILLER

Industrie

- Industrie
- Bâtiment et Construction

Utilisation du produit
Longe ajustable en drisse de 1,2 m avec absorbeur d'énergie, un connecteur pour tube vertical et un mousqueton à vis.
Double mécanisme de fixation renforçant la prise sur le tube vertical en cas de traction vers le bas.
L'antichute le plus efficace pour les travaux sur échafaudage**.**
Le seul système antichute fiable pour les tubes d'échafaudage verticaux, qui augmente considérablement la sécurité des ouvriers lors du montage, du démontage et du changement d'échafaudage.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Système de connexion avec pince à dents Connecteur en acier inoxydable Fixation compacte et pratique pour une utilisation d'une seule main Poignée en polypropylène Elément d'absorption d'énergie détachable Longueur totale: 1,2m Légère Adaptée aux tubes d'échafaudage de 48,3 à 50mm

Avantage
Plus fiable Conçu pour être accroché à des tubes d'échafaudage verticaux d'un diamètre de 48,3 à 50mm, le Barracuda™ est le seul système efficace permettant l'ancrage au-dessus de la taille, ce qui réduit considérablement les forces d'arrêt de chute et par conséquent les risques de blessure. Facile à utiliser Le point d'ancrage innovant s'accroche facilement d'une seule main, permettant ainsi au travailleur d'avoir une main libre pour pouvoir porter les outils ou se stabiliser pendant que le travail. Plus grande mobilité Le point d'ancrage, situé au-dessus de la taille plutôt que sous les pieds, offre aux travailleurs une mobilité et une productivité supérieures.

Descriptif technique

Poids
1,22 kg

Température d'utilisation
-30°C à 50°C

Corde

Rope Raw Material
Polyamide diamètre 10,5mm

Rope Breaking Strength
>2200 daN

Connecteur

Connector Type
Type

Connector Raw Material
Raw Material

Connector Opening
Opening

Connector Breaking Strength
Breaking Strength

Connector Standard
Standard

Connecteur

Connector Type
Type

Connector Raw Material
Raw MaterialAcier zingué

Connector Opening
Opening

Connector Breaking Strength
Breaking Strength

Connector Standard
Standard

Connecteur

Connector Type
Type

Connector Raw Material
Raw Material

Connector Opening
Opening

Connector Breaking Strength
Breaking Strength

Connector Standard
Standard

Informations complémentaires
Pince: Matière première: acier inoxydable Poignée rouge: Matière première: polypropylène
Dimensions Longueur: 235 mm, Largeur: 115mm, Epaisseur: 30mm

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie EC
12

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat EC
333 AFAQ

Numéro d'attestation
0082/490/160/09/03/0289

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Conditionnement

Code EAN
7312550086711

Honeywell

Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.

* Votre protection en toute confiance