

CODE ARTICLE: 1785010

Filtre en Aluminium 250 A2



+  [Afficher Plus](#)

Présentation générale

Reference Number

1785010

Gamme

Appareils de Protection Réutilisables Filtrants Réutilisables

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

FERNEZ by Willson

Industrie

● Industrie

Utilisation du produit

Le filtre A2 est utilisé pour la protection contre les gaz toxiques de type A, conformément à la norme EN 141:2000 (gaz et vapeurs organiques).

Ce filtre doit être employé avec un masque complet Sperian et un raccord RD 40.

Le masque complet et le filtre A2 ne doivent être utilisés que lorsque la concentration en toxiques est inférieure à 2000 x LEP.

(LEP= VME pour 8 heures de travail ou VLE pour 15 minutes de travail) (cf. document INRS éd. 780 "Appareils de Protection Respiratoire").

Ils peuvent être utilisés uniquement dans des locaux suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume d'oxygène minimum de 17 %.

CARACTÉRISTIQUES:

- Type 250 cc
- Structure en alliage d'aluminium léger et résistant
- 107 mm de diamètre
- Ne réduit pas le champ de vision
- Fixation au masque complet Sperian conforme à la norme EN 148-1, pour assurer une tenue fiable et une excellente étanchéité
- Charbon de noix de coco activé
- Capacité d'absorption extrêmement élevée.

GAZ TESTES :

- Tétrachlorure de carbone (CCl₄)
- La concentration par volume de gaz testés est de 0,5%
- Le flux d'air testé est de 30 litres par minute
- Durée minimum requise avant "la percée": 40 min.

EMBALLAGE:

Conditionné par unité dans des boîtes en carton.
Pour toute réclamation sur ce produit, indiquer le numéro du lot figurant sur l'étiquette.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Boîtier en aluminium

Avantage

- Peu d'impacts provoqués par les chocs externes - Mémoire des chocs - 'Indicateur' physique

Caractéristique

Charbon de noix de coco

Avantage

Période d'utilisation optimale

Caractéristique

Filtre A2

Avantage

Filtration optimale constante

Caractéristique

Structure du filtre

Avantage

Résistance respiratoire plus basse - moindre fatigue pour l'utilisateur

Caractéristique

Durée d'utilisation

Avantage

Qualité et efficacité du produit dans le temps

Caractéristique

Test d'étanchéité

Avantage

Sécurité de l'utilisateur

Caractéristique

Conditionnement

Avantage

- Sûr - Rangement facile

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie EC

12

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat EC

0070-236-079-10-03-0080

Attestation EC

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0070-236-079-10-03-0080

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Honeywell

Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.