

CODE ARTICLE: 2232420

Triconyl Microdots

Manipulations légères. Protection des objets. Coupures très petites.



[+ Afficher Plus](#)

Présentation générale

Reference Number

2232420

Type de produit

Gants

Gamme

Usage Général

Line

Travail de Précision

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

PERFECT FIT

Industrie

• Nettoyage industriel • Logistique • Transports • Industrie • Maintenance

Utilisation du produit

Manipulations légères. Protection des objets. Coupures très petites.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté polyamide
Petits picots PVC noir sur la paume

Avantage

CONFORT

La technique du tricot permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité. Le confort est maximal et la solidité accrue.

Non pelucheux, le polyamide est adapté à l'industrie alimentaire et aux montages de précision. Le maillage serré (jauge 13) rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et procure une bonne tactilité.

RESISTANCE

Les picots en PVC assurent une plus grande résistance à l'abrasion et un meilleur grip.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : I Risques mineurs
Conforme à la norme :
EN 420-03 Exigences générales

CARACTERISTIQUES :

Gant tricoté polyamide
Petits picots PVC noir sur la paume

Technologie des produits

Tricoté Enduit

Calibre

13

Type de revêtement

Polyamide

Longueur

26 cm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

6 à 10

EN 407 - Heat and/or Fire

Comportement et/ou incendie	n/a
Résistance à la chaleur de contact	n/a
Résistance à la chaleur convective	n/a
Résistance à la chaleur rayonnante	n/a

Résistance aux petites projections de métal	n/a
Résistance aux projections de métal en fusion	n/a

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Résistance à l'abrasion	n/a
Résistance à la coupure	n/a
Résistance au déchirement	n/a
Résistance à la perforation	n/a

EN 511- Protection in cold temperatures:

Résistance au froid conducteur	n/a
Résistance au froid de contact	n/a
Perméabilité à l'eau	n/a

EN 381-7

Protection contre les tronçonneuses	n/a
-------------------------------------	-----

EN 12477

Gants de protection pour les soudeurs	n/a
---------------------------------------	-----

Packaging Label

Étiquetage

CE SPERIAN
2232420 XX
EN 420

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie EC

1

Attestation EC

EC Attestation

Numéro d'attestation

Autocertification

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

User Manual

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimum 10 paires.
Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Sperian Protection.

Honeywell

Consulter les sites des autres
régions
© 2011 Honeywell International Inc.