


Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Casques
Sous-famille	Casques confortables




VERTEX® VENT

Avec sa jugulaire résistante, le casque VERTEX VENT est une référence en termes de protection de la tête pour les travailleurs en hauteur. Il dispose de trous de ventilation avec volets coulissants pour aérer le casque en fonction des conditions d'utilisation. Sa coiffe textile six points assure un port très confortable et son système de réglage CenterFit permet d'ajuster le tour de tête en conservant le centrage du casque sur la tête. Le VERTEX VENT est conçu pour intégrer de manière optimale une lampe frontale PIXA ou ULTRA VARIO, une visière de protection VIZIR, VIZIR SHADOW ou VIZEN, ainsi que des protections auditives.



L'ajustement du tour de tête se fait par l'action simultanée des deux molettes de réglage du système CenterFit. Ces molettes de réglage se manipulent facilement avec des gants. Le système CenterFit permet un centrage parfait et une meilleure tenue du casque sur la tête.



Les casques Petzl s'adaptent en quelques secondes à vos besoins d'éclairage ou de protection additionnelle.



Trous de ventilation avec volets coulissants manipulables depuis l'extérieur pour aérer le casque en fonction des conditions d'utilisation.

Descriptif court	Casque ventilé confortable pour les travaux en hauteur et le secours
-------------------------	--

Argumentaire	• Protection excellente pour les travaux en hauteur : - absorption des chocs réalisée par déformation de la calotte, - limitation du risque de perte du casque lors d'une chute grâce à la résistance élevée de la jugulaire (supérieure à 50 daN). • Port très confortable : - coiffe textile six points épousant parfaitement la forme de la tête, - système de réglage CenterFit pour ajuster le tour de tête en conservant le centrage du casque sur la tête, - trous de ventilation avec volets coulissants manipulables depuis l'extérieur pour aérer le casque en fonction des conditions d'utilisation, - livré avec deux tailles de mousse de tours de tête. • Possibilités multiples d'accessoirisation pour adapter le casque en fonction de son utilisation : - lampe frontale PIXA ou ULTRA VARIO (fentes avant et arrière), - lampe frontale à bandeau élastique (crochets de maintien), - visière de protection VIZIR, VIZIR SHADOW ou VIZEN (inserts latéraux), - protections auditives (fentes latérales).
---------------------	--

Spécifications	• Tour de tête: 53-63cm • Poids: 455g • Matière(s): ABS, polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité, polyéthylène
-----------------------	---

Spécifications par référence

Référence(s)	A10VWA	A10VYA	A10VRA	A10VNA
				
Couleur(s)	blanc	jaune	rouge	noir
Certification(s)	CE EN 12492*, UIAA, ANSI Z89.1-2009 type I classe C	CE EN 12492*, UIAA, ANSI Z89.1-2009 type I classe C	CE EN 12492*, UIAA, ANSI Z89.1-2009 type I classe C	CE EN 12492*, UIAA, ANSI Z89.1-2009 type I classe C
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Regroupement standard	8	8	8	8
EAN	3342540089877	3342540089907	3342540089891	3342540089884
	* Satisfait aux exigences de protection contre les chocs de la norme EN 397 et de la norme EN 12492. Satisfait aux exigences facultatives de la norme EN 397 concernant la déformation latérale et l'utilisation à basses températures.	* Satisfait aux exigences de protection contre les chocs de la norme EN 397 et de la norme EN 12492. Satisfait aux exigences facultatives de la norme EN 397 concernant la déformation latérale et l'utilisation à basses températures.	* Satisfait aux exigences de protection contre les chocs de la norme EN 397 et de la norme EN 12492. Satisfait aux exigences facultatives de la norme EN 397 concernant la déformation latérale et l'utilisation à basses températures.	* Satisfait aux exigences de protection contre les chocs de la norme EN 397 et de la norme EN 12492. Satisfait aux exigences facultatives de la norme EN 397 concernant la déformation latérale et l'utilisation à basses températures.

Référence(s)	A10VOA	A10VBA	A10VYA HV
			
Couleur(s)	orange	bleu	jaune haute visibilité
Certification(s)	CE EN 12492*, UIAA, ANSI Z89.1-2009 type I classe C	CE EN 12492*, UIAA, ANSI Z89.1-2009 type I classe C	CE EN 12492*, UIAA, ANSI Z89.1-2009 type I classe C
Made in	FR	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1
Regroupement standard	8	8	8
EAN	3342540089914	3342540089921	3342540105072
	* Satisfait aux exigences de protection contre les chocs de la norme EN 397 et de la norme EN 12492. Satisfait aux exigences facultatives de la norme EN 397 concernant la déformation latérale et l'utilisation à basses températures.	* Satisfait aux exigences de protection contre les chocs de la norme EN 397 et de la norme EN 12492. Satisfait aux exigences facultatives de la norme EN 397 concernant la déformation latérale et l'utilisation à basses températures.	* Satisfait aux exigences de protection contre les chocs de la norme EN 397 et de la norme EN 12492. Satisfait aux exigences facultatives de la norme EN 397 concernant la déformation latérale et l'utilisation à basses températures.

Accessoire(s)

VIZIR
VIZIR SHADOW
VIZEN
Autocollants réfléchissants
Mousses absorbantes

Produit(s) associé(s)

PIXAR® 3R