

VOLGELAATSMASKERS MET RD40-AANSLUITING
BLS 5000 SERIE



Kenmerken

GELAATSAFDICHTING

Verkrijgbaar in zacht thermoplastisch rubber (BLS5150) of silicone (BLS5400 en 5400/C) beide met FDA certificering voor meer veiligheid.

UNIVERSELE AANSLUITING

Standaard universele RD40 aansluiting volgens EN 148-1.

VIZIER

Het vizier heeft optische klasse 1 (EN 166), met een panoramische gezichtsveld zonder vervorming. Het vizier is krasbestendig en is ballistisch getest op impact volgens de V50. Voor extra bescherming van het vizier zijn er verschillende plastic covers beschikbaar.

HARNAS

Op 6 punten direct op de behuizing bevestigd van het masker zodat de gezichtsafdichting niet vervormd wordt, geeft geen markeringen op het gezicht van de gebruiker.

ANTI-CONDENS SYSTEEM

Ontworpen om het beslaan van het masker te voorkomen, dit door de stroom van koude en warme lucht in het masker te regelen zonder oppervlaktebehandelingen.

ANTI-ZUUR KAP

Bedekt het hoofd, schouders en het bovenlichaam en beschermt tegen het doordringen van verontreinigde stoffen. 98.5% Bescherming tegen het binnendringen van zwavelzuur.

KLASSE 3

De maskers, geclassificeerd als klasse 3, bieden een hogere weerstand tegen stralingshitte en vlammen en kunnen voor brandbestrijding gebruikt worden.



Eenvoudig te verwijderen



Beschikbare producten

CODE	MODELNAAM	KLASSE	MATERIAAL	VIZIER	KAP
8001035	BLS 5150	3	Thermoplastisch rubber	Live Visor	
8001039	BLS 5400	3	Silicone	Live Visor	
8001084	BLS 5400/C	3	Silicone	Live Visor	✓



Te combineren met
400 SERIE FILTERS