

HERCULES S5

SAFETY JOGGER SAFETY SHOES

Productreferentie Hercules
EN20345:2011 S5 SRA
Maten 36-47
Gewicht (m. 41) 1200 gr.



Model omschrijving: PVC, waterdicht, zwart, antistatisch, antislip, anti-perforeerbare stalen zool, schokbestendig, S5, stalen neus, PVC zool.

Toepassingsgebieden: Bouw, Industrie.

Onderhoud van de schoen: Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

		Description	Measure Unit	Result	EN345 required
Complete schoen	Bescherming van de tenen: stalen neus Bestand tegen: - een schok van 200 J - een druk van 1500 kg	Schokbestendigheid (klaring na impact)	Mm	15	>14
		Druksterkte (vrije hoogte na compressie)	Mm	17	14
	Anti-schok-systeem: Low-Density PVC met profiel van de hak Middenzool: staal bestendig tot 1100N	Schockabsorberende hiel	J	>30	>20
Bovendeel	PVC, zwart	Ademactief	Mg/m2 hour	>2,3	>0,8
	Dikte 1,6mm	Permeabiliteitscoëfficiënt	Mg/cm2	>40	>20
		Waterafwerend	Minute	>90	<60
Voorkant	Dikte 1,6mm	Permeabiliteitscoëfficiënt	Mg/cm2	>35	>30
Voering	PVC, zwart	Ademactief	Mg/cm2 hour	>5	>2
Achterkant	Dikte 1,6mm	Permeabiliteitscoëfficiënt	Mg/cm2	>45	>30
Kenmerken van de zool		Slijtvastheid	Cycles		>400
Zool	PVC	Slijtvastheid (Volumeverlies)	Mm3	110	<150
		Bestand tegen koolwaterstoffen (Voumeverandering AV)	%	+1,0	<+12
		Wrijvingscoëfficiënt van de buitenzool	-	0,18	>0,15

Onze schoenen ev7lueren voortdurend. De technische gegevens zijn steeds aan wijzigingen onderhevig.

Alle productnamen alsook het merk SafetyJogger zijn geregistreerd en mogen onder geen enkele vorm gebruikt of gereproduceerd worden zonder onze schriftelijke toestemming.